

GIRA downlight

MOVE IT 10
030-6410438M



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Elément lumineux linéaire en aluminium ; surface thermolaquée Noir profond ; insert d'éclairage rotatif à 360° ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; équipé de points lumineux à LED simples ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 23° ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;



Général

Plafond , Rail _____

rotation 360° _____

Noir profond , RAL9005 ¹ _____

IP20 _____

1090 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 23° _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

48 V _____

insert 18.2 W _____

CP3 _____

insert 60 lm/W³ _____

1 DALI Addr. _____


Physique

longueur 217 mm _____

largeur 19 mm _____


hauteur 19 mm _____

Répartition de la lumière



medium 23°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	4310	0.40	
2	1080	0.80	
3	480	1.20	
4	270	1.61	
5	170	2.01	

Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

