

# MOVE IN 45 square

trim

063-8421416M 063-8842118 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
aluminium brossé  
Set de montage Noir profond  
IP20  
1200 lm

## LED

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.53  
MDER 0.48

## Optique

medium  
angle de faisceau 24°  
PstLM  $\leq 1.0$ <sup>1</sup>  
SVM  $\leq 0.4$ <sup>1</sup>

## Electrique

non DIM  
système 15.9 W  
insert 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
CP2 220-240V  
système 75 lm/W<sup>2</sup>  
insert 89 lm/W<sup>3</sup>

## Physique

bord  
diamètre 78 mm  
hauteur 105 mm  
0.42 kg

## Découpe

diamètre 70 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 180 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)  
<sup>3</sup> incl. optical losses

## Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

