

# MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221516S 063-8812117 002-90722



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



220-240V

360°

X-PERT

X-PERT

**Général**

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

aluminium brossé

Set de montage blanc signalisation

IP20

1100 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

**Optique**

spot

angle de faisceau 12°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0 <sup>1</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

**Electrique**

non DIM

15.0 W

insert 12.8 W

37 Vf

350 mA

CP2 220-240V

73 lm/W

**Physique**

sans bord

diamètre 75 mm

hauteur 106 mm

0.6 kg

**Découpe**


diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm



profondeur de l'encastrement 200 mm

## Répartition de la lumière




spot 12°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13900	0.21
2	3500	0.42
3	1500	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

**Notice de montage**



**Calculateur d'éclairage**

