

# MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221516F 063-8822118 002-90724



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
inclinaison max 90°  
rotation 360°  
aluminium brossé  
Set de montage Noir profond  
IP20  
1310 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-5)</sub>: 88  
MR 0.59  
MDER 0.53

## Optique

flood  
angle de faisceau 36°  
P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>1</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>1</sup>

## Electrique

non DIM  
220-240 V  
système 15.9 W  
insert 13.5 W  
36 Vf  
400 mA  
CP2  
système 82 lm/W<sup>2</sup>  
insert 97 lm/W<sup>2</sup>

## Physique

bord  
diamètre 77 mm  
hauteur 107 mm  
0.43 kg

## Découpe

diamètre 65 mm  
épaisseur min. du plafond 2 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 200 mm

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3900	0.65
2	980	1.29
3	430	1.94
4	240	2.59
5	160	3.23

## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

