

FLEXTRACK

MOVE IT 25 S
050-751401P



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond / mur , Rail _____

rotation 360° _____

blanc , RAL9016/RAL9005 ¹ _____

Couleur intérieure noir _____

IP20 _____

LED

3000 K _____

Electrique

non DIM _____

48 V _____

CP3 _____

Physique

longueur 1210 mm _____

largeur 31 mm _____

hauteur 31 mm _____

1.1 kg _____

¹ Code RAL

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; surface thermolaquée blanc ; Couleur intérieure noir anodisé ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; à encastrer dans deux profils MOVE IT 25 S ; l'profilé peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; fixation rotatif à 360° et coulissante à volonté sur une extrémité ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ;

Dessin de fabrication



Notice de montage



['050-751401P'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

01.02.2025