

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S  
050-751303G



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond / mur , Rail \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

or , gold dust/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Couleur intérieure noir \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Electrique**

DALI-2 \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

**Physique**

longueur 910 mm \_\_\_\_\_

largeur 31 mm \_\_\_\_\_


hauteur 31 mm \_\_\_\_\_

0.9 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; surface thermolaquée or ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; à encastrer dans deux profils MOVE IT 25 S ; l'profilé peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; fixation rotatif à 360° et coulissante à volonté sur une extrémité ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ;

## Dessin de fabrication



## Notice de montage

