

# FLEXTRACK

MOVE IT 25 S  
050-751301P



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



**Général**

Plafond / mur , Rail \_\_\_\_\_

rotation 360° \_\_\_\_\_

blanc , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Couleur intérieure noir \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Electrique**

non DIM \_\_\_\_\_

CP3 48V \_\_\_\_\_

**Physique**

length 910 mm \_\_\_\_\_

width 31 mm \_\_\_\_\_


hauteur 31 mm \_\_\_\_\_

0.9 kg \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Code RAL

Profil extrudé en aluminium plat avec 31 mm de hauteur et 28 mm de largeur de joint ; surface thermolaquée blanc ; avec profil de rail intégré pour la captation de la tension d'alimentation ; à encastrer dans deux profils MOVE IT 25 S ; l'profilé peut être inséré et déplacé sans outil grâce au support magnétique + verrouillage ; fixation rotatif à 360° et coulissante à volonté sur une extrémité ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ;

## Dessin de fabrication



**Notice de montage**

