

SONO 600 IP20 direct / indirect

surface

071-91596170



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Surface

blanc , RAL9010 ¹

IP20

indirect 1060 lm

direct 3160 lm

total 4340 lm

4340 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

Optique

Opal

UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM

32 W

CP1 220-240V

136 lm/W

Physique

diameter 595 mm


hauteur 80 mm

7.5 kg


Corps de luminaire rond en fonte d'aluminium injectée ; surface thermolaquée blanc ; approprié pour montage au plafond ou mural ; installation rapide via système de montage par clic; platine LED hautement réfléchissant laqué pour un degré d'efficacité amélioré ; luminance identique pour toutes les variantes de taille ; couleur de lumière 4000 K ; CRI ≥ 80 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; diffuseur PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; luminaire avec 2 orifices de câblage et clip de fixation pour câblage continu ; UGR ≤ 19 ; luminaire d'éclairage de poste de travail adapté au travail sur écran selon DIN EN 12464-1 ; luminance supérieure à 65° ≤ 3000 cd / m² ; indice de protection IP20 ; CP1 220-240V ; câblage interne au luminaire sans halogène ; convertisseur inclus, non dimmable ;

¹ Code RAL

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage

