

BETO direct / indirect

free standing T-shape

074-69456T8R



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Sol , Sur pied _____

noir , RAL 9005 ¹ _____

Réflecteur chrome _____

IP20 _____

Indirect 5710 lm _____

direct 2030 lm _____

total 7740 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 80 _____

L90 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

MR 0.72 _____

MDER 0.65 _____

Optique

Reflector _____

asymmetric _____

UGR ≤ 13 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

Loxone Air avec DIM tactile sur tige _____

220-240 V _____

système 51 W _____

système 152 lm/W³ _____

CP1 _____

Physique

T-shape _____

longueur 1055 mm _____

largeur 42 mm _____

hauteur 2100 mm _____

¹ Code RAL


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage



Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

