

TILA 32 adjustable

MOVE IT 10

030-6560539S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond / mur , Rail

inclinaison max 135°

rotation 365°

or rose

IP20

803 lm

insert optique 92 lm/W¹

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 100 , R_f: 91 , R_{f(1-5)}: 88

MR 0.59

MDER 0.53

Optique

spot

angle de faisceau 18°

P_{stLM} ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

48 V

luminaire 9.7 W

insert optique 8.8 W

CP3

1 DALI Addr.

Physique


diamètre 32 mm

hauteur 120 mm

¹ y compris la prise en compte des pertes optiques.


² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Notice de montage



Insert décoratif pour spot en aluminium ; surface or rose anodisé ; pivotant à 365° et orientable à 135° ; l'élément d'éclairage peut être inséré et déplacé sans outil grâce à la fixation par clip ; alimentation électrique via le profilé de rail électrique MOVE IT System ; protection Hot Plug ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 2 SDCM ; CRI ≥ 90 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; bon effet anti-éblouissement grâce au point lumineux en retrait ; réflecteur de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 18° ; pas de formation d'ombres multiples ; élément optique disponible comme accessoire ; accessoires présentés séparément ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 48 V ; commande via DALI-2 ; confort visuel sans scintillement par régulation analogique de l'intensité (valeur minimale 1%) ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



spot 18°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	6080	0.32
2	1520	0.63
3	680	0.95
4	380	1.27
5	240	1.58

Dessin de fabrication

