

TWIST 100

trimless

048-1121217F 048-2796117 002-90789



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



Général

Plafond , Encastré
inclinaison max 45°
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP20 , arrière IP20
3150 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 92 , R _{t(1-5)} : 93
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

flood
angle de faisceau 39°
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
système 25.3 W
insert 22.7 W
650 mA
CP2 220-240V
système 125 lm/W ³
insert 138 lm/W ⁴
1 DALI Addr.

Physique


diamètre 105 mm
hauteur 99 mm
0.65 kg

Découpe

diamètre 106 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrément 160 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convert)
⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



flood 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	6470	0.70
2	1620	1.40
3	720	2.10
4	400	2.80
5	260	3.50

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

