

# MOVE IN 45 flex round

trimless

063-8221414S 063-8812117 002-90720



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond , Demi-encastré

inclinaison max 90°

rotation 360°

chrome

IP20

1040 lm

luminaire 81 lm/W<sup>1</sup>

**LED**

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

**Optique**

spot

angle de faisceau 12°

P<sub>stLM</sub> ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

**Electrique**

DALI-2

220-240 V

système 15.0 W

luminaire 12.7 W

37 Vf

350 mA

CP2

1 DALI Addr.

**Physique**

sans bord

diamètre 75 mm

hauteur 106 mm

0.45 kg

**Découpe**

diamètre 65 mm


épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm

<sup>1</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

## Dessin de fabrication



**Notice de montage**

**Calculateur d'éclairage**

