

MOVE IN 45 round

trim

063-8121518V 063-8822117 002-90729



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Demi-encastré

noir, RAL9005¹

Set de montage blanc signalisation

IP20

346 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 98, R_f: 91, R_{f(1-15)}: 89

MR 0.6

MDER 0.55

Optique

super spot

angle de faisceau 8°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Electrique

DALI-2

9.2 W

insert 6.9 W

11 Vf

600 mA

CP2 220-240V

38 lm/W

insert 50 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 77 mm

hauteur 107 mm

0.29 kg

Découpe

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Notice de montage



Calculateur d'éclairage





Répartition de la lumière



super spot 8°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	12100	0.14
2	3000	0.28
3	1300	0.41
4	800	0.55
5	500	0.69

Dessin de fabrication



[063-8121518V 063-8822117 002-90729] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.11.2024

1 / 1