

MOVE IN 45 round

trim

063-8121418F 063-8822118 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré

noir , RAL9005 ¹

Set de montage Noir profond

IP20

1230 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.53

MDER 0.48

Optique

flood

angle de faisceau 36°

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

15.9 W

insert 13.5 W

36 Vf

400 mA

CP2 220-240V

77 lm/W

1 DALI Addr.

Physique

bord

diamètre 77 mm

hauteur 107 mm

0.38 kg

Découpe

diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm

¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

