

MOVE IN 45 round

trim

063-8121417M 063-8822117 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond , Demi-encastré
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
IP20
1200 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 99 , R_r: 91 , R_{t(1-15)}: 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optique

medium
angle de faisceau 24°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2
15.9 W
insert 13.5 W
36 Vf
400 mA
CP2 220-240V
75 lm/W
1 DALI Addr.

Physique

bord
diamètre 77 mm
hauteur 107 mm
0.61 kg

Découpe

diamètre 65 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 195 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)


Répartition de la lumière



medium 24°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5780	0.43
2	1440	0.86
3	640	1.30
4	360	1.73
5	230	2.16

Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

