

# MOVE IN 45 round

trimless

063-8121417F 063-8812117 002-90728



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



**Général**

Plafond , Demi-encastré

blanc , RAL 9016 <sup>1</sup>

IP20

1230 lm

luminaire 91 lm/W<sup>2</sup>

**LED**

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.53

MDER 0.48

**Optique**

flood

angle de faisceau 36°

PstLM ≤ 1.0 <sup>3</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>3</sup>

**Electrique**

DALI-2

220-240 V

système 15.9 W

luminaire 13.5 W

36 V<sub>f</sub>

400 mA

CP2

1 DALI Addr.

**Physique**

sans bord

diamètre 75 mm

hauteur 106 mm

0.35 kg

**Découpe**


diamètre 65 mm

épaisseur min. du plafond 9 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 195 mm



## Répartition de la lumière



flood 36°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3660	0.65
2	920	1.29
3	410	1.94
4	230	2.59
5	150	3.23

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> APPAREIL : avec prise en compte des pertes optiques et de l'unité de contrôle. SYSTÈME : avec prise en compte des pertes optiques, de l'unité de contrôle et de l'efficacité du dispositif.

<sup>3</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

