

# INDIRECT EXTENSION

## high power MOVE IT PRO

086-6805530B



Projet / Type \_\_\_\_\_


Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



Insert lumineux linéaire en plastique ; insert lumineux peut être inséré et déplacé sans outils ; affleurant dans le système de profilés ; alimentation électrique via le insert INDIRECT MOVE IT PRO ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; système de lentilles haute qualité pour un éclairage du plafond maximal et homogène ; refroidissement passif des LED par géométrie optimisée du radiateur ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 80$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; indice de protection IP20 ; CP3 ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



III

X-PERT

UGR  $\leq 10$

cd/m²  $\leq 1500$

CRI  $\geq 80$

### Général

Plafond , Rail Suspendu

indirect extension high power

blanc

IP20

747 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 80$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

MR 0.56

MDER 0.51

### Optique

UGR  $< 10$  ,  $\geq 65^\circ$   $< 1500$  cd/m²

### Electrique

5.5 W

insert 4.7 W

50 mA

CP3

136 lm/W

### Physique

length 245 mm

width 24 mm

hauteur 6 mm

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

