

# NOBA 60 suspended 1 lamp

MOVE IT PRO

086-71000387W



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Rail Suspendu

noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>

convertisseur Blanc signalisation

IP20

1010 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 100 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 88

MR 0.59

MDER 0.53

## Optique

wide flood

angle de faisceau 67°

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2

220-240 V

système 10.0 W

système 101 lm/W<sup>3</sup>

CP2

1 DALI Addr.

## Physique

longueur 60 mm


largeur 60 mm

hauteur 60 mm

Adaptateur 402 mm

suspension de câble 2000 mm


## Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	960	1.31
2	240	2.63
3	107	3.94
4	60	5.26
5	38	6.57

## Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

