

MINO 40 mid lumen

suspended

042-121203WZ



| |
|-----------------|
| Projet / Type |
| Notes |
| Quantité / Date |



| | | | |
|------------------|----------|--------|--------|
| RG0 IEC 62471 | 220-240V | X-PERT | X-PERT |
|------------------|----------|--------|--------|

Général

| |
|---|
| Plafond , Suspendu |
| RAL Blanc signalisation , RAL 9016 ¹ |
| 1200 lm/m |
| IP20 |
| 1200 lm |

LED

| |
|--|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L90 / 50000 h |
| sécurité photobio. RG 0 - aucun risque |
| MacAdam initial ≤ 3 SDCM |
| R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89 |
| MR 0.61 |
| MDER 0.55 |

Optique

| |
|--------------------------|
| Microprismatic |
| microprismatic |
| PstLM ≤ 1.0 ² |
| SVM ≤ 0.4 ² |


Electrique

| |
|------------------------------|
| DALI-2 |
| système 12.1 W |
| CP1 220-240V |
| système 99 lm/W ³ |
| 12 W/m |


Physique

| |
|------------------|
| longueur 1008 mm |
| largeur 40 mm |
| hauteur 65 mm |
| 1.7 kg |

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

