

# FRAME 60 high lumen

trim system

007-93M4517 006-16122H 035-0123G



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Encastré  
gris , RAL9006 <sup>1</sup>  
2360 lm/m  
IP20  
2760 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 80  
L90 / 50000 h  
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque  
MacAdam initial ≤ 3 SDCM  
MR 0.56  
MDER 0.51

## Optique

High Performance Opal  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
23.3 W  
CP1 220-240V  
118 lm/W  
20 W/m

## Physique


bord  
longueur 1172 mm  
largeur 77 mm  
hauteur 78 mm  
2.77 kg

## Découpe

longueur 1188 mm  
largeur 66 mm  
épaisseur min. du plafond 8 mm  
épaisseur max. du plafond 25 mm  
profondeur de l'encastrement 108 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

