

FRAME 60 mid lumen

trim system

007-93L5117 006-16152Z 035-01537



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



220-240V	X-PERT	UGR ≤22	CRI ≥90	X-PERT
----------	--------	------------	------------	--------

Général

Plafond , Encastré
blanc , RAL9016 ¹
1130 lm/m
IP20
1660 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

Microprismatic
microprismatic
PstLM ≤ 1.0 ²

Electrique

non DIM
16.6 W
CP1 220-240V
100 lm/W
11 W/m

Physique


bord
length 1472 mm
width 77 mm
hauteur 78 mm
3.7 kg

Découpe

length 1488 mm
width 66 mm
min. ceiling thickness 8 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 108 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

