

FRAME 60 mid lumen

trim system

007-93L9117 006-16302G 035-0303G



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



RG0 IEC 62471	220-240V	X-PERT	X-PERT
------------------	----------	--------	--------

Général

Plafond , Encastré
gris , RAL9006 ¹
1150 lm/m
IP20
3440 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
sécurité photobio. RG 0 - aucun risque
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 90
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

Microprismatique
microprismatic
UGR < 19 , ≥65° <3000 cd/m²

Electrique

non DIM
système 33 W
CP1 220-240V
système 104 lm/W ²
11 W/m

Physique


bord
longueur 3000 mm
largeur 77 mm
hauteur 78 mm
7.3 kg

Découpe


longueur 3016 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 108 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

