

NOBA 60 suspended 3 lamps

MOVE IT PRO
086-71201348W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail Suspendu
chrome
convertisseur Noir profond
IP20
3190 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
 $R_g: 97, R_f: 90, R_{(1-15)}: 89$
MR 0.81
MDER 0.74

Optique

wide flood
angle de faisceau 67°
 $P_{stLM} \leq 1.0^{1,2}$
 $SVM \leq 0.4^{1,2}$


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 28.8 W
système 111 lm/W³
CP2
1 DALI Addr.

Physique

longueur 60 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm
Adaptateur 402 mm
suspension de câble 2000 mm


Répartition de la lumière



wide flood 67° combined

h (m)	EO ² (lx)	ø (m)
1	3030	1.31
2	760	2.63
3	340	3.94
4	190	5.26
5	120	6.57

Dessin de fabrication



¹ combiné
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

