

NOBA 60 suspended 3 lamps

MOVE IT PRO
086-71202398W



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Rail Suspendu
or rose
convertisseur Noir profond
IP20
3010 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89
MR 0.7
MDER 0.63

Optique

wide flood
angle de faisceau 67°
PstLM $\leq 1.0^{1,2}$
SVM $\leq 0.4^{1,2}$


Electrique

DALI-2
220-240 V
système 28.8 W
système 105 lm/W³
CP2
1 DALI Addr.

Physique

longueur 60 mm
largeur 60 mm
hauteur 60 mm
Adaptateur 402 mm
suspension de câble 2000 mm


Répartition de la lumière



wide flood 67° combined

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	2860	1.31
2	720	2.63
3	320	3.94
4	180	5.26
5	110	6.57

Dessin de fabrication



¹ combiné
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

Notice de montage

