

STADIO 10

semi-recessed
011-8000016S



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Éclairage de vitrine , Surface _____

inclinaison max 90° _____

rotation 360° _____

aluminium blanc , RAL9006 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

44 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

L80 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 1 - risque faible _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 102 , R_r: 94 , R_{f(15)}: 95 _____

MR 0.61 _____

MDER 0.55 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 18° _____

Electrique

sans driver _____

0.8 W _____

insert 0.6 W _____

220 mA _____

CP3 _____

insert 71 lm/W² _____

200 mA _____

Physique

longueur 11 mm _____

largeur 11 mm _____

hauteur 29 mm _____


Découpe

épaisseur min. du plafond 12.5 mm _____

épaisseur max. du plafond 22 mm _____


¹ Code RAL ² incl. optical losses

Répartition de la lumière



spot 18°			
h (m)	EO° (lx)	ø (m)	
1	322	0.32	
2	80	0.64	
3	36	0.96	
4	20	1.28	
5	13	1.59	

Dessin de fabrication



Notice de montage

