



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied _____

rotation 360° _____

noir , RAL9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

330 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 95 _____

Optique

medium _____

angle de faisceau 30° _____

Electrique

sans driver _____

24 V _____

4.2 W _____

CP3 24V _____

79 lm/W _____

Physique


longueur 400 mm _____

largeur 11 mm _____

hauteur 29 mm _____


Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de têtes de spot miniatures ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 95 ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; incl. optique lentille de grande qualité ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 30° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 24V ; accessoires présentés séparément ;

Répartition de la lumière



medium 30°		
h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1000	0.54
2	250	1.07
3	110	1.61
4	60	2.15
5	40	2.68

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

Notice de montage

