

FINA SUPPORT lead 30°

011-1305118A



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied _____

rotation 360° _____

noir , RAL9021 ¹ _____

IP20 _____

Intérieur _____

1020 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 97 _____

L85 / 50000 h _____

sécurité photobio. RG 1 - risque faible _____

MacAdam initial ≤ 3 SDCM _____

R_g: 100 , R_f: 96 , R₍₁₋₁₅₎: 98 _____

MR 0.86 _____

MDER 0.78 _____

Optique

asymmetric _____

Electrique

sans driver _____

24 V _____

système 14.6 W _____

CP3 24V _____

insert 92 lm/W² _____

19 W/m _____

24 V _____

Physique

longueur 800 mm _____

largeur 9 mm _____

hauteur 9 mm _____


¹ Code RAL ² incl. optical losses

Notice de montage



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; film spécialement calculé pour une répartition asymétrique de la lumière ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 24V ; sécurité photobiologique selon la norme IEC 62471 groupe de risque RG 1 - risque faible ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

