

# FINA SUPPORT spot line

## 30°

011-0303018M




Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	




Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 95$  ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 24V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



### Général

Éclairage de vitrine , Sur pied
rotation 360°
noir , RAL9021 <sup>1</sup>
IP20
Intérieur
432 lm

### LED

3000 K
CRI $\geq 95$
L80 / 50000 h
MacAdam initial $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 102 , R <sub>f</sub> : 94 , R <sub>f(1-5)</sub> : 95
MR 0.61
MDER 0.55

### Optique

medium
beam angle 32°x46°

### Electrique

sans driver
24 V
8.0 W
CP3 24V
insert 80 lm/W
24 V

### Physique

length 400 mm
width 9 mm
hauteur 9 mm

<sup>1</sup> Code RAL

### Notice de montage

