

FINA SUPPORT spot line

30°

011-0302018M




Projet / Type
Notes
Quantité / Date




Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en noir ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; caractéristique de rayonnement précise avec angle de diffusion 32°x46° ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 24V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied
rotation 360°
noir , RAL9021 ¹
IP20
Intérieur
216 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R _g : 102 , R _f : 94 , R _{f(1-5)} : 95
MR 0.61
MDER 0.55

Optique

medium
beam angle 32°x46°

Electrique

sans driver
24 V
4.0 W
CP3 24V
insert 80 lm/W
24 V

Physique

length 200 mm
width 9 mm
hauteur 9 mm

¹ Code RAL

Notice de montage

