

FINA SUPPORT opal 30°

011-13071160



Projet / Type _____


Notes _____

Quantité / Date _____



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; cache PMMA, à éclairage parfaitement homogène, satiné ; couleur de lumière 4000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 97 ; min. 85 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 ; 24 V ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied
rotation 360°
aluminium blanc , RAL9006 ¹
IP20
Intérieur
1340 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 97
L85 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R_g: 100 , R_f: 96 , R_{f(1-5)}: 98
MR 0.86
MDER 0.78

Optique

Opal
opal (lambersch)

Electrique

sans driver
24 V
système 21.8 W
CP3
insert 80 lm/W²
19 W/m
24 V

Physique

longueur 1200 mm
largeur 9 mm
hauteur 9 mm

¹ Code RAL
² incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

Notice de montage

