

FELT 25 acoustic panel

091-82S-2950x1180-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

calcaire

Physique

longueur 2590 mm

largeur 1180 mm

hauteur 25 mm

Unité d'emballage : 1 pc.

Acoustics

Alpha w (α_w) up to 1 ¹

SAC (sound absorption class) up to A ¹

NRC up to 1.05 ¹

SAA up to 1.02 ¹

¹ Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Élément acoustique en feutre PET recyclé de 25 mm d'épaisseur, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes ; découpe rectangulaire ; esthétique et haptique de la surface de haute qualité, calcaire ; déviations de couleurs possibles ; s'utilise comme revêtement mural ou de plafond, pour améliorer nettement l'acoustique de la pièce ; Unité d'emballage : 1 pc.



[091-82S-2950x1180-000] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10% et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. Les CGV de XAL GmbH s'appliquent.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

03.12.2024

FELT 25 acoustic panel

091-82S-2950x1180-000



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

