

# MITA circle 450 reflector

## direct / indirect soft

ceiling

074-7531038R



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



### Général

Plafond , Surface
noir , RAL9005 <sup>1</sup>
Réflecteur chrome
IP20
Indirect 62 lm
direct 3640 lm
total 3700 lm

### LED

3000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89
MR 0.61
MDER 0.55

### Optique

Reflector
symmetric
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>


### Electrique

DALI-2
système 30 W
CP1 220-240V
système 123 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.


### Physique

diamètre 426 mm
hauteur 72 mm

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

