

# MITA circle 450 reflector

## direct / indirect soft

ceiling

074-7531038B



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



### Général

Plafond , Surface	
noir , RAL9005 <sup>1</sup>	
Réflecteur chrome foncé	
IP20	
Indirect 62 lm	
direct 2600 lm	
total 2660 lm	

### LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>r</sub> : 91 , R <sub>t(1-15)</sub> : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

### Optique

Reflector	
symmetric	
UGR < 19 , ≥65° <1500 cd/m²	
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>	


### Electrique

DALI-2	
système 30 W	
CP1 220-240V	
système 89 lm/W <sup>3</sup>	
1 DALI Addr.	


### Physique

diamètre 426 mm	
hauteur 72 mm	

### Répartition de la lumière



### Dessin de fabrication



<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convertir)

### Notice de montage



### Calculateur d'éclairage

