



Projet / Type


Notes

Quantité / Date



Lampe miniature rectangulaire en aluminium ; modèle polygonal ; surface laquée en aluminium blanc ; système de branchement électrique par trous métallisés pour montage sans outil ; différents pôles mécaniques et électriques disponibles - pour structure de système flexible (disponible comme accessoire) ; équipé de points lumineux à LED ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam ≤ 3 SDCM ; CRI ≥ 95 ; min. 80 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficience énergétique avec rendu élevé des couleurs ; insert d'éclairage rotatif ; indice de protection IP20 ; CP3 24V ; sécurité photobiologique selon la norme IEC 62471 groupe de risque RG 1 - risque faible ; accessoires présentés séparément ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ;

Dessin de fabrication



Général

Éclairage de vitrine , Sur pied
rotation 360°

aluminium blanc , RAL9006 ¹

IP20

Intérieur

LED

3000 K

$$CRI \geq 95$$

sécurité photobio. RG 1 - risque faible

MacAdam initial ≤ 3 SDCM

R_g: 102, R_f: 94, R_{1-15}: 95

MR 0.61

MDER 0.55

Optique

spot

Electrique

sans driver

24 V

CP3 24V

24 V

Physique

longueur 400 mm

largeur 9 mm

hauteur 9 mm

¹ Code RAL

Notice de montage

