

# MOVE IT 45 set track x-large

indirect suspended  
091-212413P



Projet / Type


Notes

Quantité / Date




Profilé continu en aluminium extrudé avec joint de 45 mm de large ; forme rectangulaire ; pour montage suspendu (câble de suspension 1500 mm inclus) ; réglage en hauteur sans outil ; avec composants lumineux indirects pour une accentuation supplémentaire du plafond ; couleur de lumière 3000 K ; binning initialement MacAdam  $\leq 3$  SDCM ; CRI  $\geq 90$  ; min. 90 % du flux lumineux au bout de 50000 heures de service ; LEDs à efficacité énergétique avec rendu élevé des couleurs ; avec profil de rail intégré pour fixation d'alimentation électrique et signal DALI ; surface blanc ; thermolaqué / anodisé ; les éléments d'éclairage peuvent être insérés et déplacés sans outil au moyen d'un support magnétique + système de verrouillage (l'éclairage des postes de travail au bureau) ; indice de protection IP20 ; CP3 48V ; convertisseur DALI-2 inclus (CP1 220-240V) ; élément acoustique en feutre PET recyclé, autoportant, haute qualité, doué de propriétés insonorisantes peuvent être installés ; source lumineuse remplaçable par un professionnel agréé ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



### Général

Plafond , Rail Suspendu

1500

X-LARGE

blanc , RAL9016/RAL9005 <sup>1</sup>

noir

IP20

Indirect 11100 lm

total 11100 lm

### LED

3000 K

CRI  $\geq 90$

L90 / 50000 h

MacAdam initial  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

### Electrique

DALI-2

système 92 W

CP3 48V

système 121 lm/W<sup>2</sup>

### Physique

longueur 3102 mm

largeur 1262 mm

hauteur 56 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# MOVE IT 45 set track x-large

indirect suspended  
091-212413P



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_

## Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF <sup>a</sup>	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup> Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## Types de disjoncteurs

Type de disjoncteur automatique	Nombre de luminaires
B10	3
B13	4
B16	6
B20	7
C10	4
C13	6
C16	8
C20	9

## Accessoires acoustiques

### MOVE IT 45 set acoustic inlay small

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	1140-1140-25	091-219111D
noir	1140-1140-25	091-219111L
calcaire	1140-1140-25	091-219111S
blanc	1140-1140-25	091-219111W



### MOVE IT 45 set acoustic inlay medium

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	1760-1140-25	091-219211D
noir	1760-1140-25	091-219211L
calcaire	1760-1140-25	091-219211S
blanc	1760-1140-25	091-219211W



### MOVE IT 45 set acoustic inlay large

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	2360-1140-25	091-219311D
noir	2360-1140-25	091-219311L
calcaire	2360-1140-25	091-219311S
blanc	2360-1140-25	091-219311W



### MOVE IT 45 set acoustic inlay x-large

COULEUR	L-L-H (MM)	NUMÉRO(S) ARTICLE(S)
marbre gris	2980-1140-25	091-219411D
noir	2980-1140-25	091-219411L
calcaire	2980-1140-25	091-219411S
blanc	2980-1140-25	091-219411W

