

# MICROPRISMATIC UGR < 19

MOVE IT PRO

086-6240030 086-6040000P



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



## Général

Plafond , Rail	
IP20	
1650 lm	
662 lm/m	

## LED

3000 K	
CRI ≥ 90	
L90 / 50000 h	
MacAdam initial ≤ 3 SDCM	
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>(1-15)</sub> : 89	
MR 0.61	
MDER 0.55	

## Optique

Microprismatic	
microprismatic	
UGR ≤ 19 , ≥ 65° < 3000 cd/m <sup>2</sup>	
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>	
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>	

## Electrique


DALI-2	
220-240 V	
système 17.9 W	
système 92 lm/W <sup>2</sup>	
CP2	
1 DALI Addr.	
7 W/m	

## Physique


longueur 2500 mm	
largeur 43 mm	
hauteur 13 mm	

<sup>1</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>2</sup> y compris la prise en compte des pertes optiques, des pertes de l'unité de contrôle interne et de l'efficacité du dispositif d'exploitation

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Calculateur d'éclairage

