

# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay

050-231421S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Général

Luminaire / Rail , Monté  
calcaire

## Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail  
1210 mm  
longueur 1195 mm  
largeur 1035 mm  
hauteur 25 mm  
6.8 kg


## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 1<sup>1</sup>  
SAC (sound absorption class) up to A<sup>1</sup>  
NRC up to 1.3<sup>1</sup>  
SAA up to 1.32<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA refer to the best result of the entire product family

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé à 60% de PET recyclé ; forme triangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, calcaire ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

## Dessin de fabrication



# MOVE IT 25 ACOUSTIC triangle

inlay  
050-231421S



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.33	0.57	0.73	0.97	1.27	1.33

## product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

