


MOVE IT 25 / 45

ACOUSTIC double grid

inlay
050-231321S



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général
Luminaire / Rail , Monté
limestone

Physique
panneau uniquement pour NODE connector + rail
1210 mm
longueur 2435 mm
largeur 1235 mm
hauteur 25 mm
2.2 kg

Acoustics
Alpha w (α_w) jusqu'à 1 ¹
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹
NRC jusqu'à 1.3 ¹
SAA jusqu'à 1.32 ¹

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme rectangulaire ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication

