

MOVE IT 25 / 45


ACOUSTIC square grid

inlay

050-231121S



Projet / Type	
Notes	
Quantité / Date	



Général

Luminaire / Rail , Monté	
limestone	

Physique

panneau uniquement pour NODE connector + rail	
1210 mm	
longueur 1235 mm	
largeur 1235 mm	
hauteur 25 mm	
2.2 kg	


Acoustics

Alpha w (α_w) jusqu'à 1 ¹	
SAC (Classe d'Absorption Acoustique) jusqu'à A ¹	
NRC jusqu'à 1.3 ¹	
SAA jusqu'à 1.32 ¹	

¹ Acoustic data calculations based on MOVE IT 25/45 acoustic square grid inlay, cavity 40cm

Élément acoustique en feutre PET de haute qualité autoportant, avec des caractéristiques d'absorption acoustique, composé d'au moins 50 % de PET recyclé post-consumer ; forme carrée ; surface de haute qualité optique et tactile avec motif gaufré, limestone ; inclusions de fibres étrangères possibles ; absorption du bruit direct et du bruit réfléchi par le plafond ; pour de meilleures performances acoustiques ; à insérer dans le système suspendu MOVE IT 25 / 45 composé de jonctions et profils disponibles ; possibilité d'insertion ultérieure dans un MOVE IT suspended system déjà en place ; montage sans outil ;

Dessin de fabrication





product-datasheet.soundabsorption

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.73	1.47	1.73	2.2	2.67	2.77

product-datasheet.acoustic-coefficients-diagram

