

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30019119S 002-90742



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré _____

noir , RAL9005/gold ¹ _____

Couleur intérieure or _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

513 lm _____

LED

2700 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 91 , R₍₁₋₅₎: 87 _____

MR 0.52 _____

MDER 0.47 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 12° _____

UGR < 16 , ≥65° <3000 cd/m² _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

non DIM _____

système 10.4 W _____

insert 8.8 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

CP2 220-240V _____

système 49 lm/W³ _____

insert 58 lm/W⁴ _____

Physique

longueur 72 mm _____

largeur 72 mm _____

hauteur 75 mm _____


0.46 kg _____

Découpe


diamètre 60 mm _____

profondeur de l'encastrement 85 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

