

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30010174S 002-90742



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



220-240V

IP20
IP40

X-PERT

X-PERT

Général

Plafond , Demi-encastré

blanc , RAL9016/matt silver ¹

Couleur intérieure argent mat

avant IP40 , arrière IP20

613 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87

MR 0.6

MDER 0.54

Optique

spot

angle de faisceau 12°

UGR < 16 , ≥65° <1500 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM

système 10.4 W

insert 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 59 lm/W³

insert 69 lm/W⁴

Physique

longueur 72 mm

largeur 72 mm

hauteur 75 mm


0.46 kg

Découpe


diamètre 60 mm

profondeur de l'encastrement 85 mm

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

