

# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602911S 048-269631G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Encastré

rotation 360°

noir , RAL9005 <sup>1</sup>

Set de montage aluminium blanc

avant IP44 , arrière IP20

441 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R<sub>g</sub>: 97 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>f(1-15)</sub>: 87

MR 0.52

MDER 0.47

## Optique

spot

angle de faisceau 12°

UGR < 13

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

non DIM

système 10.4 W

insert 8.8 W

36 Vf

250 mA

CP2 220-240V

système 42 lm/W<sup>3</sup>

insert 50 lm/W<sup>4</sup>

## Physique

bord

diamètre 80 mm

hauteur 48 mm

0.2 kg

## Découpe

diamètre 73 mm

épaisseur min. du plafond 2 mm

épaisseur max. du plafond 25 mm

profondeur de l'encastrement 60 mm


<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

<sup>4</sup> incl. optical losses

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage



# SASSO 60 round downlight

trim

048-2602911S 048-269631G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

## Types de disjoncteurs

| Type de disjoncteur automatique | Nombre de luminaires |
|---------------------------------|----------------------|
| B10                             | 57                   |
| B13                             | 75                   |
| B16                             | 92                   |
| B20                             | 115                  |
| C10                             | 57                   |
| C13                             | 75                   |
| C16                             | 92                   |
| C20                             | 115                  |

## Composants

### MOUNTING SET with trim 1 lamp

|                            |                            |              |                                     |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>pour faux plafonds | COULEUR<br>aluminium blanc | Ø (MM)<br>80 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>048-269631G |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|

### POWER SUPPLY

|              |                        |                                   |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|
| TYPE<br>10 W | L.L.H (MM)<br>65-39-20 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>002-90742 |
|--------------|------------------------|-----------------------------------|

## Accessoires de montage

### PRIMED CONCRETE MOUNTING HOUSING

|                            |                           |                                     |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| COULEUR<br>aluminium blanc | L.L.H (MM)<br>614-307-120 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>048-2695110 |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|

## Accessoires électriques en option

### DIN RAIL POWER SUPPLY

|               |                        |                                     |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>160 W | L.L.H (MM)<br>72-90-63 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>005-6520210 |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|

### DIN RAIL LED DRIVER

|  |                        |                                     |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| TYPE<br>DALI-2   200-1050 mA   2 x 42W | L.L.H (MM)<br>36-88-59 | NUMÉRO(S) ARTICLE(S)<br>005-6121030 |
|--|------------------------|-------------------------------------|

