

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602217S 048-2696317 002-90742



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



IP20 IP44	220-240V	360°	X-PERT	UGR ≤22	CRI ≥90	X-PERT
--------------	----------	------	--------	------------	------------	--------

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
blanc , RAL9016 ¹
Set de montage blanc signalisation
avant IP44 , arrière IP20
566 lm

LED

3500 K
CRI ≥ 90
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R _{t(1-15)} : 87
MR 0.6
MDER 0.54

Optique

spot
beam angle 11°
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
10.4 W
insert 8.8 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
54 lm/W
insert 64 lm/W

Physique


bord
diameter 80 mm
hauteur 48 mm
0.21 kg

Découpe

diameter 73 mm
min. ceiling thickness 2 mm
max. ceiling thickness 25 mm
recessed depth 60 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Notice de montage



Calculateur d'éclairage

