

SASSO 60 round downlight

trim

048-2602011F 048-269631G 002-90742



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



--	--	--	--

Général

Plafond , Encastré
rotation 360°
noir , RAL9005 ¹
Set de montage aluminium blanc
avant IP44 , arrière IP20
830 lm

LED

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 87
MR 0.6
MDER 0.54


Optique

flood
angle de faisceau 41°
UGR < 16 , ≥ 65° < 1500 cd/m ²
P _{stLM} ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

non DIM
système 10.2 W
insert 8.7 W
36 Vf
250 mA
CP2 220-240V
système 81 lm/W ³
insert 95 lm/W ⁴

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication



Physique

bord
diamètre 80 mm
hauteur 48 mm
0.2 kg

Découpe

diamètre 73 mm
épaisseur min. du plafond 2 mm
épaisseur max. du plafond 25 mm
profondeur de l'encastrement 60 mm

¹ Code RAL
² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)
³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)
⁴ incl. optical losses



SASSO 60 round downlight

trim

048-2602011F 048-269631G 002-90742



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Notice de montage



Calculateur d'éclairage

