

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30011174W 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
blanc , RAL9016/matt silver <sup>1</sup>  
Couleur intérieure argent mat  
avant IP40 , arrière IP20  
987 lm

## LED

4000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
MacAdam initial  $\leq 2$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 98 , R<sub>r</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 88  
MR 0.8  
MDER 0.72

## Optique

wide flood  
angle de faisceau 52°  
 $\geq 65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$   
PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2  
220-240 V  
système 10.2 W  
insert 8.7 W  
36 Vf  
250 mA  
CP2  
système 97 lm/W<sup>3</sup>  
insert 114 lm/W<sup>3</sup>  
1 DALI Addr.

## Physique

longueur 72 mm  
largeur 72 mm  
hauteur 75 mm  
0.12 kg

## Découpe


diamètre 60 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

<sup>1</sup> Code RAL

<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (convert)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

