

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30010117S 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



## Général

Plafond , Demi-encastré  
noir , RAL9005/white <sup>1</sup>  
Couleur intérieure blanc  
avant IP40 , arrière IP20  
583 lm

## LED

3000 K  
CRI ≥ 90  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>(1-15)</sub>: 87  
MR 0.6  
MDER 0.54

## Optique

spot  
angle de faisceau 12°  
UGR < 19  
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique

DALI-2  
système 10.4 W  
insert 8.8 W  
36 Vf  
250 mA  
CP2 220-240V  
système 56 lm/W<sup>3</sup>  
insert 66 lm/W<sup>4</sup>  
1 DALI Addr.


## Physique

longueur 72 mm  
largeur 72 mm  
hauteur 75 mm  
0.52 kg

## Découpe

diamètre 60 mm  
profondeur de l'encastrement 120 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

