

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30010177S 002-90746



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond , Demi-encastré _____

blanc , RAL9016/white ¹ _____

Couleur intérieure blanc _____

avant IP40 , arrière IP20 _____

583 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 99 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 87 _____

MR 0.6 _____

MDER 0.54 _____

Optique

spot _____

angle de faisceau 12° _____

UGR < 19 _____

PstLM ≤ 1.0 ² _____

SVM ≤ 0.4 ² _____

Electrique

DALI-2 _____

système 10.4 W _____

insert 8.8 W _____

36 Vf _____

250 mA _____

CP2 220-240V _____

système 56 lm/W³ _____

insert 66 lm/W⁴ _____

1 DALI Addr. _____

Physique

longueur 72 mm _____

largeur 72 mm _____

hauteur 75 mm _____


0.52 kg _____

Découpe

diamètre 60 mm _____

profondeur de l'encastrement 120 mm _____

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

