

# SASSO 60 square downlight

semi-recessed


048-30012179W 002-90742



Projet / Type \_\_\_\_\_

Notes \_\_\_\_\_

Quantité / Date \_\_\_\_\_



## Général

Plafond , Demi-encastré  
blanc , RAL9016/gold<sup>1</sup>  
Couleur intérieure or  
avant IP40 , arrière IP20  
929 lm

## LED

3500 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 50000 h  
MacAdam initial ≤ 2 SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 90 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89  
MR 0.7  
MDER 0.64

## Optique

wide flood  
angle de faisceau 52°  
≥65° <1500 cd/m<sup>2</sup>  
PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>  
SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Electrique

non DIM  
système 10.6 W  
insert 8.7 W  
36 Vf  
250 mA  
CP2 220-240V  
système 88 lm/W<sup>3</sup>  
insert 107 lm/W<sup>4</sup>


## Physique

longueur 72 mm  
largeur 72 mm  
hauteur 75 mm  
0.06 kg

## Découpe

diamètre 60 mm  
profondeur de l'encastrement 85 mm

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication

