

SASSO 60 square downlight

semi-recessed

048-30012171F 002-90746



Projet / Type

Notes

Quantité / Date



Général

Plafond, Demi-encastré

blanc, RAL9016/black¹

Couleur intérieure noir

avant IP40, arrière IP20

872 lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

MacAdam initial ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_f: 90, R_{t(1-15)}: 89

MR 0.7

MDER 0.64

Optique

flood

angle de faisceau 42°

UGR < 16 , $\geq 65^\circ < 1500$ cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Electrique

DALI-2

système 10.6 W

insert 8.7 W

36 V_f

250 mA

CP2 220-240V

système 82 lm/W³

insert 100 lm/W⁴

1 DALI Addr.

Physique

longueur 72 mm

largeur 72 mm

hauteur 75 mm

0.52 kg

Découpe

diamètre 60 mm

profondeur de l'encastrément 120 mm


¹ Code RAL

² Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)

³ incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

⁴ incl. optical losses

Répartition de la lumière



Dessin de fabrication

