

# MITA circle 160

ceiling

074-7616D38B



Projet / Type
Notes
Quantité / Date



## Général

Plafond , Surface
Noir profond , RAL 9005 <sup>1</sup>
Réflecteur chrome foncé
IP20
600 lm

## LED

tunable white
2700 K - 6500 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
MacAdam initial ≤ 3 SDCM
R <sub>g</sub> : 101, R <sub>f</sub> : 90, R <sub>f(1-5)</sub> : 88
MR 0.51
MDER 0.46

## Optique

Reflector
symmetric
UGR < 19, ≥ 65° < 1500 cd/m <sup>2</sup>
PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Electrique


DALI-2 DT8
système 7.4 W
CP1 220-240V
système 81 lm/W <sup>3</sup>
1 DALI Addr.

## Physique

diamètre 165 mm
hauteur 76 mm

<sup>1</sup> Code RAL  
<sup>2</sup> Valeur du produit contenant à pleine charge (non atténué)  
<sup>3</sup> incl. optical losses and the efficiency of the operating device (converter)

## Répartition de la lumière



## Dessin de fabrication



## Notice de montage



## Calculateur d'éclairage

